

Használati utasítás 24 gombos távvezérlővel ellátott infrás RGB vezérlőhöz. LLSZV72W24K

Köszönjük, hogy a termékünket választotta.

Általános biztonsági előírások:

Mielőtt a terméket használatba venné, győződjön meg annak sértetlenségéről és épségéről.

Törött, vagy sérült terméket ne használjon!

Amennyiben a hibás termék garanciális, vigye azt vissza a vásárlás helyére. Garancia időn túl szakszervizben kérheti javítását, vagy vigye azt a megfelelő gyűjtőpontok egyikére.

Figyelem!

Ne próbálja meg a terméket saját kezűleg megjavítani, módosítani, mert az a tevékenység egy villamos baleset fokozott bekövetkeztével járhat. A használhatatlanná vált terméket veszélyes hulladékként kell kezelni és azt, az arra kijelölt gyűjtőpontokon kell leadni.

Használatba vétel:

A kicsomagolást követően ellenőrizze, hogy a csomag tartalmazza a távvezérlőt, a vevőegységet és annak csatlakozóit.

Hiányos termék esetén kérje a hiány pótlását.

Figyelem!

A vezérlőegység törpefeszültségű! A tápfeszültség 12 vagy 24V DC a termék gyártásától függően!



A vezérlőegység és távvezérlője nem bontható! A vezérlőegység csatlakozója a 72W-os műanyagházas modell kivételével szabványos.

A vezérlőt két módon lehet meg táplálni, kivétel a 72W-os modell, mert azt csak tápcsatlakozón keresztül lehet meg táplálni. 70W alatti teljesítmény esetén elegendő a szabványos tápcsatlakozón keresztül meg táplálni. 70W felett a hat tagos zöld színű dugós sorozatkapcsoson keresztül kell a vezérlőegység táplálását biztosítani. Ezt a betáplálási pontot 70W alatt is használhatjuk. Ugyanezen sorozatkapocsba kell csatlakoztatni a vezérelendő RGB fényforrás közös pozitív- és színenkénti negatív szálait.

A vezérlő egység távvezérlője egy CR2025-es elemről kapja a működéséhez szükséges energiát. Ezt az elemet a távvezérlő hátoldalán található kihúzható elemtartó kihúzásával cserélhetjük.

A távvezérlő segítségével lehetséges a vezérlő működtetése. Infra adatátvitel esetén ügyelni kell arra, hogy a távvezérlő és a vezérlőegységből kivezetett fehér kábel végén található vevőfej lássa egymást. Ha ez nem valósul meg akkor a kiadott utasítás nem biztos, hogy eljut a vezérlőbe, mivel jelentősen függ a fal infrafény visszaverő képességétől is.

A távvezérlőn található gombok jelentése és hatásuk:

- 1-es gomb:  → a gomb megnyomásával a fényerőt lépteti felfelé.
- 2-es gomb:  → a gomb megnyomásával a fényerőt lépteti lefelé.
- 3-as gomb: OFF → a gomb megnyomásával a vezérlő készenléti állapotba állítható.
- 4-es gomb: ON → a gomb megnyomásával lehet a vezérlőt éleszteni.
- 5-ös gomb: R → a gomb megnyomásával tisztán vörös szín kapcsolható.
- 6-os gomb: G → a gomb megnyomásával tisztán zöld szín kapcsolható.
- 7-es gomb: B → a gomb megnyomásával tisztán kék szín kapcsolható.
- 8-as gomb: W → a gomb megnyomásával kvázi fehér fény kapcsolható.
- 9...11, 13...15, 17...19, 21...23-as gomb: különböző előre beállított színek. A gomb megnyomásával az előre beállított kvázi szín kapcsolható.
- 12-es gomb: FLASH – a gomb megnyomásával a határozott váltás folyamat indítható
- 16-os gomb: STROBE – a gomb megnyomásával a villogtatás folyamat indítható
- 20-as gomb: FADE – a gomb megnyomásával az áttűnés folyamat indítható.
- 24-es gomb: SMOOTH – a gomb megnyomásával a simított átmenet folyamat indítható.

A folyamatok közti váltás egy másik folyamat gombjának megnyomásával történik. A futó folyamat megállítása nincs lehetőség.

Amennyiben a termék működése során hibát, vagy bizonytalan működést tapasztal, akkor a terméket haladéktalanul feszültség mentesítse, majd cserélje / cseréltesse ki.

Technikai adatok:

Üzemi feszültség: 12 vagy 24VDC. Távvezérlő: 3VDC és CR2025.

Teljesítménysor: 72-144W

Csatlakoztatási lehetőség: tápdugóval, vagy szabványos dugós sorozat kapoccsal. 72W-os vezérlő esetén különleges csatlakozóval ellátott kábel a szalaghoz és tápcsatlakozó a meg tápláláshoz.

Működtetési hőmérsékletartomány: -20...+40 °C

Védettség: IP41

Rögzítés: Csavar

Méreték: A csomagoláson feltüntetve.

Importőr/forgalmazó: Led- Diszkont Kft, Magyarország.

Származási hely: Kína

Garancia: 24 hónap.

